

(305/2011/AB) Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych
Deklaracja właściwości użytkowych

Nr PEK/DoP/03-2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Viessmann grzejnik higieniczny**
2. Numer typu, partii lub serii materiału budowlanego lub innych składników, które zostaną określone:

Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20 H500
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20 H600
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20 H900
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10 H500
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10 H600
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10 H900
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30 H500
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30 H600
 Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30 H900

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Stalowe radiatory płytowe służą do przenoszenia ciepła z płynu zawartego w kotle, kotle combi, itp. do powietrza w otoczeniu. Ogrzewanie opiera się na zasadzie wymiany ciepła która ma miejsce przy naturalnym przepływie powietrza. Wymiana ciepła w płycie radiatora polega na konwekcji i przewodzeniu promieniowania cieplnego. Stalowe radiatory płytowe są powszechnie stosowane w systemach grzewczych na paliwo stałe i gazowe.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak handlowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11 ustęp 5 [Rozporządzenia]:

Nazwa producenta	: PEKSA PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Zastrzeżony tytuł handlowy lub Zastrzeżony znak handlowy	: VIESMANN
Telefon	: +90 2562591313
Fax	: +90 2562591288
E-mail	: info@peksa.com.tr
Adres producenta	: Umurlu mh. Org. San. Böl. Cad. No: 191/1 Efeler/AYDIN

5. Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela (jeśli jest dostępny): **Nie jest dostępny**

6. Ocena i weryfikacja niezmienności właściwości użytkowych systemu lub systemów materiałów budowlanych: **SYSTEM 3**

7. W deklaracji właściwości użytkowych materiału budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Pierwsze sprawozdanie z badań typu zostało przygotowane w oparciu o System 3, czyli jeden z systemów przeznaczonych do oceny i weryfikacji niezmienności właściwości użytkowych, przez Organ Notyfikowany Nr 1695 POLITECNICO DI MILANO, i został opracowany fabryczny system kontroli produkcji.

Typ wyrobu

Numer badania

Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20	TSE-601031 / TSE-601044 / TSE-601066
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10	ENE/MRT.RES.17022
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30	TSE-601070 / TSE-601103 / TSE-601111

8. Zorganizowana europejska ocena techniczna: **Nie jest dostępna**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Klasa odporności pożarowej	A1	EN 442-1:2015
Ujawnienie materiału niebezpiecznego	NIE JEST DOSTEPNE	EN 442-1:2015
Wyciek pod ciśnieniem (1.3 x MOP*)	BRAK WYCIEKU	EN 442-1:2015
Odporność na wysokie ciśnienie	BRAK PĘKNIĘĆ	EN 442-1:2015
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP*)	10 bar (1000 kPa)	EN 442-1:2015
Temperatura powierzchni	Maksymalnie 110°C	EN 442-1:2015
Wytrzymałość		EN 442-1:2015
Odporność na korozję (100 godzin)	BRAK KOROZJI	EN 442-1:2015
Odporność na niewielkie uderzenia	Poziom 0	EN 442-1:2015
Gwarancja	10 lat	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20 H500	$\Phi = 9,6099 * [(\Delta T)]^{(1,1735)}$ $\Phi_{50} = 947,2 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 520,1 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20 H600	$\Phi = 10,6237 * [(\Delta T)]^{(1,1859)}$ $\Phi_{50} = 1099,2 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 599,8 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 20 H900	$\Phi = 14,2485 * [(\Delta T)]^{(1,1971)}$ $\Phi_{50} = 1540,3 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 835,7 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10 H500	$\Phi = 3,61337 * [(\Delta T)]^{(1,27499)}$ $\Phi_{50} = 529,8 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 276,2 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10 H600	$\Phi = 4,24860 * [(\Delta T)]^{(1,27568)}$ $\Phi_{50} = 624,6 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 325,5 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 10 H900	$\Phi = 5,74156 * [(\Delta T)]^{(1,29014)}$ $\Phi_{50} = 893,2 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 462,1 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30 H500	$\Phi = 8,8706 * [(\Delta T)]^{(1,2742)}$ $\Phi_{50} = 1296,5 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 676,2 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30 H600	$\Phi = 13,9619 * [(\Delta T)]^{(1,197)}$ $\Phi_{50} = 1508,7 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 818,6 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Viessmann grzejnik higieniczny VK/K Typ 30 H900	$\Phi = 7,1028 * [(\Delta T)]^{(1,4499)}$ $\Phi_{50} = 2064,3 \text{ W}$ ($\Phi_{30} = 984,3 \text{ W}$)	EN 442-1:2015

10. Materiał budowlany określony w punktach 1 i 2 niniejszego dokumentu posiada właściwości użytkowe zadeklarowane w punkcie 9. Cała odpowiedzialność za niniejszą deklarację własności użytkowych spoczywa wyłącznie na producencie wskazanym w punkcie 4.

Podpisana w imieniu producenta:

Zastępca Dyrektora Naczelnego:
PEKSA PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş.
 Bilimci Mah. No: 191/1 Efeleler / AYDIN
 Tel: 0 256 259 13 13 Fax: 0 256 259 12 88
 Tic. Sicil No: 65237 www.peksa.com.tr
 G.Misari Y.D. 727 001 5185 Mersis No: 0-7270-0151-6500017