

TEMAT TYGODNIA | 3/2025

KOMPATYBILNOŚĆ STEROWANIA cz.2

Platformy OneBase, Vitotronic i Wentylacja

Możliwości sterowania | Vitocal OneBase

Szanowni Państwo,

ze względu na ciągły rozwój naszej oferty i wprowadzane zmiany dotyczące sterowania i działania algorytmów w naszych urządzeniach, chcielibyśmy podzielić się krótkim opracowaniem, które pomoże Wam w wyborze odpowiedniego sposobu sterowania dla pomp ciepła **Vitocal** na platformie **One Base**.

W tej części skupimy się na pompach ciepła z serii **Vitocal**. Opowiemy o możliwościach sterowania, maksymalnej liczbie obiegów oraz o zmianach, które miały miejsce w oprogramowaniu tych urządzeń w ostatnich latach. Chcemy przybliżyć Wam funkcje, które sprawiają, że kotłownie działają efektywnie i niezawodnie.

Zachęcamy do lektury, która pomoże w codziennej pracy z tymi urządzeniami.

Akademia Viessmann
VIESSMANN
AKADEMIA

Vitocal 2xx-S R32 (E06/E08/E10)

Aksesoria alternatywne



Vitol 300-E max. 1
7959522
**tylko praca pogodowa*



Vitol 100-EH max. 4
dla każdego OG
7979559
**dla PC od 08.2024*




Vital 2xx-S R32
Vital 200-S (2C)/222 (2C)/250-SH

System BMS
bramki WAGO



ViCare App
obsługa przez klienta



Vigide
zdalny nadzór
przez serwisanta

VISSMANN
ONE BASE



Single Room Control
wbudowany moduł radiowy



WiFi inside



4 x OG
obieg bezpośredni
3 x OG z mieszaczem z buforem CO
CWU

VISSMANN
ONE BASE

- _4 x OG do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia
- _dla każdego OG z mieszaczem niezbędny zestaw uzupełniający Z025981
- _dostępne bramki WAGO KNX, TCP i RTU
- _Vital 2xx-S R32 dostępny tylko w zestawach pakietowych
- _Vital 250-SH dedykowany do pracy hybrydowej
- _Do pracy hybrydowej Vital 200-S niezbędny zestaw uzupełniający EM-HB1



Vitocal 15x-A/25x-A/AH (A04/A06/A08/A10/A13/A16/A19)

Akcesoria alternatywne



Vitoltr 300-E max. 1
7959522
**tylko praca pogodowa*




Vitoltr 100-EH max. 4
dla każdego OG
7979559
**dla PC od 08.2024*



System BMS _bramki WAGO




ViCare App _obsługa przez klienta




Vigide _zdalny nadzór przez serwisanta

VISSMANN ONE BASE

Single Room Control _wbudowany moduł radiowy



WiFi inside



4 x OG _obieg bezpośredni _3 x OG z mieszaczem z buforem CWU _CWU



Vitocal 15x-A/25x-A/AH
Vitocal 150-A/151-A
Vitocal 250-A (2C)/252-A (2C)/250-AH

- _4 x OG do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia
- _dla każdego OG z mieszaczem niezbędny zestaw uzupełniający Z025981
- _dostępne bramki WAGO KNX, TCP i RTU
- _Vitocal 250-A 2C oraz 252-A 2C posiada zintegrowaną funkcję realizacji dwóch różno-temperaturowych obiegów grzewczych
- _Vitocal 250-AH dedykowany do pracy hybrydowej
- _Możliwa praca kaskadowa do dwóch urządzeń (150-A/250-A)

