


VITOCELL MODULAR 100-VE
VITOCELL MODULAR 300-VE

Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności 200–300 l
z zasobnikiem buforowym wody grzewczej o pojemności 50 i 75 l

Dane techniczne

Nr zam. i ceny: patrz cennik.



Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej i magazynowania wody grzewczej/chłodzącej w połączeniu z pompami ciepła, zasobnik buforowy wody grzewczej pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego

VITOCELL MODULAR 100-VE

Modułowa konstrukcja do systemów ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła:


- Pojemnościowy podgrzewacz cwu Vitocell 100-V, typ CVWC
- Zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA

VITOCELL MODULAR 300-VE

Modułowa konstrukcja do systemów ogrzewania i chłodzenia z pompami ciepła:

- Pojemnościowy podgrzewacz cwu Vitocell 300-V, typ EVWA
- Zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA

Zalety



- (A) Przegroda z blachy do efektywnej pracy pompy ciepła
- (B) Przyłącze grzałki elektrycznej
- (C) Zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA
- (D) Paroszczelna izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej na całym obwodzie
- (E) Odporna na zużycie anoda ochronna
- (F) Pojemnościowy podgrzewacz cwu Vitocell 100-V, typ CVWC ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect
- (G) Typ CVWC 250 l i 300 l: przyłącze grzałki elektrycznej
- (H) Duża węzownica grzewcza
- (K) Paroszczelna izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej na całym obwodzie
- (L) Otwór wyczystkowy i możliwość podłączenia grzałki elektrycznej

- Przystosowany do pomp ciepła Vitocal modułowy system z pojemnościowym podgrzewaczem cwu i zasobnikiem buforowym wody grzewczej
- Dostępny pojemnościowy podgrzewacz cwu z emaliowaną powłoką Ceraprotect i odporną na zużycie anodą ochronną (Vitocell Modular 100-VE) lub ze stali nierdzewnej (Vitocell Modular 300-VE)
- Dostawa w wersji dzielonej
- Spójna stylistyka zasobników i urządzeń grzewczych
- Niewielka zajmowana powierzchnia (0,5 m²)

- Konstrukcja wieżowa z zasobnikiem buforowym wody grzewczej — możliwość obrotu w zakresie 360°
- Różne wielkości zapewniają maksymalną elastyczność
- Wbudowane uchwyty ułatwiające transportowanie i wnoszenie
- W przypadku typu 75 l dodatkowe przyłącza do hybrydowych zastosowań z drugim urządzeniem grzewczym
- Dla zapewnienia komfortu można zamontować grzałki elektryczne (wyposażenie dodatkowe)
- Możliwość wykorzystania do ogrzewania i chłodzenia

Zalety (ciąg dalszy)

Stan fabryczny Vitocell Modular 100-VE

Vitocell 100-V, typ CVWC

Wyposażenie:

- Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu i węzownica grzewcza ze stali
- Emaliowana powłoka Ceraprotect zapewniająca ochronę antykorozyjną
- Dodatkowa ochrona w formie bezobsługowej anody ochronnej
- Izolacja termiczna z twardej pianki PUR
- Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
- Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierзовą, również do montażu grzałki elektrycznej
- Wbudowane uchwyty do noszenia u góry i u dołu
- Typ CVWC, 250 l i 300 l:
Przyłącze do montażu grzałki elektrycznej

Vitocell 100-E, typ MSCA

Wyposażenie:

- Zasobnik buforowy wody grzewczej ze stali
- Izolacja termiczna z twardej pianki PUR
- Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
- Tylko 75 l: przyłącze do montażu grzałki elektrycznej

Zakres dostawy:

- Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności 200 l, 250 l i 300 l
- Zasobnik buforowy wody grzewczej o pojemności 50 l i 75 l
- Stopy regulacyjne

Stan fabryczny Vitocell Modular 300-VE

Vitocell 300-V, typ EVWA

Wyposażenie:

- Komora pojemnościowego podgrzewacza cwu i węzownica grzewcza, odporne na korozję, wykonane z wysokostopowej stali nierdzewnej
- Izolacja termiczna z twardej pianki PUR i próżniowa izolacja termiczna
- Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
- Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierзовą, również do montażu grzałki elektrycznej
- Wbudowane uchwyty do noszenia u góry i u dołu

Vitocell 100-E, typ MSCA

Wyposażenie:

- Zasobnik buforowy wody grzewczej ze stali
- Izolacja termiczna z twardej pianki PUR
- Płaszcz z blachy stalowej, z powłoką z żywic epoksydowych
- Tylko 75 l: przyłącze do montażu grzałki elektrycznej

Zakres dostawy:

- Pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności 200 l, 250 l i 300 l
- Zasobnik buforowy wody grzewczej o pojemności 50 l i 75 l
- Stopy regulacyjne

Dane techniczne Vitocell Modular 100-VE

Vitocell Modular 100-VE składa się z pojemnościowego podgrzewacza cwu Vitocell 100-V, typ CVWC i zasobnika buforowego wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA.


Możliwe konfiguracje

Vitocell 100-E	Vitocell 100-V		
	200 l	250 l	300 l
50 l	X	X	X
75 l	X	X	X

Wskazówka

- Do montażu Vitocell 100-E, typ MSCA na Vitocell 100-V, typ CVWC potrzeba dodatkowo 25 mm wysokości.
- Przyłącza zasobnika buforowego wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA można dowolnie ustawić dzięki możliwości obrotu (o 360°).
- Dane techniczne pojemnościowych podgrzewaczy cwu: patrz karta katalogowa Vitocell 100-V, typ CVWC i Vitocell 100-E, typ MSCA.

Wymiary typu CVWC 200 l i typu MSCA 50 l, 75 l



Przyłącza


(A)	Przyłącze wody grzewczej 1, odpowietrzanie	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(B)	Dotyczy tylko 75 l: Przyłącze wody grzewczej 2	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(C)	Przyłącze wody grzewczej 3	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(D)	Ciepła woda użytkowa	R 1	Gwint zewnętrzny
(E)	Zasilanie wodą grzewczą z urządzenia grzewczego	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(F)	Tuleje zanurzeniowe dla czujników temperatury wody w zasobie lub dla regulatorów temperatury	Średnica wewnętrzna: 16 mm	
(G)	Cyrkulacja	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(H)	Zaślepka otworu technologicznego, nie podłączać!	—	—
(K)	Powrót wody grzewczej do urządzenia grzewczego	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(L)	Zimna woda użytkowa/spust	R 1	Gwint zewnętrzny
(M)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierзовą, również do montażu grzałki elektrycznej	—	—
(N)	Anoda ochronna	—	—
(O)	Dotyczy tylko 75 l: Grzałka elektryczna EHE	G 1 ½	Gwint wewnętrzny
(P)	Pozycja sterownika anody ochronnej	—	—
(R)	Przyłącze wody grzewczej 4	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(S)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Przyłącze wody grzewczej 5	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(T)	Przyłącze wody grzewczej 6, opróżnianie	Rp 1	Gwint wewnętrzny

Dane techniczne Vitocell Modular 100-VE (ciąg dalszy)

Wymiary

Vitocell 100-V, typ CVWC		I	200	
Vitocell 100-E, typ MSCA		I	50	75
Długość (Ø)	a	mm	668	668
Szerokość	b	mm	714	714
Wysokość	c	mm	1610	1728
	d	mm	Ø 100	Ø 100
	e	mm	323	323
	f	mm	763	763
	g	mm	898	898
	h	mm	268	268
	k	mm	83	83
	l	mm	361	361
	m	mm	1278	1277
	n	mm	—	1457
	o	mm	1526	1641

Wymiary typu CVWA 250 I, 300 I i typu MSCA 50 I, 75 I



Dane techniczne Vitocell Modular 100-VE (ciąg dalszy)

Przylączy

(A)	Przylączy wody grzewczej 1, odpowietrzanie	Rp	1 (gwint wewnętrzny)
(B)	Dotyczy tylko 75 l: Przylączy wody grzewczej 2	Rp	1 (gwint wewnętrzny)
(C)	Przylączy wody grzewczej 3	Rp	1 (gwint wewnętrzny)
(D)	Ciepła woda użytkowa	R	1 (gwint zewnętrzny)
(E)	Cyrkulacja	R	1 (gwint zewnętrzny)
(F)	Tuleje zanurzeniowe dla czujników temperatury wody w zasobie lub dla regulatorów temperatury	Średnica wewnętrzna: 16 mm	
(G)	Zasilanie wodą grzewczą z urządzenia grzewczego	R	1 (gwint zewnętrzny)
(H)	Zasłepka otworu technologicznego, nie podłączać!	—	—
(K)	Powrót wody grzewczej do urządzenia grzewczego	R	1 (gwint zewnętrzny)
(L)	Zimna woda użytkowa/spust	R	1 (gwint zewnętrzny)
(M)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierkową, również do montażu grzałki elektrycznej	—	—
(N)	Mufa grzałki elektrycznej	G	1½ (gwint zewnętrzny)
(O)	Anoda ochronna	—	—
(P)	Dotyczy tylko 75 l: Grzałka elektryczna EHE	G	1½ (gwint zewnętrzny)
(R)	Przylączy wody grzewczej 4	Rp	1 (gwint wewnętrzny)
(S)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Przylączy wody grzewczej 5	Rp	1 (gwint wewnętrzny)
(T)	Przylączy wody grzewczej 6, opróżnianie	Rp	1 (gwint wewnętrzny)
(U)	Pozycja sterownika anody ochronnej	—	—

Wymiary

Vitocell 100-V, typ CVWC		I	250		300	
Vitocell 100-E, typ MSCA		I	50	75	50	75
Długość (Ø)	a	mm	668	668	668	668
Szerokość	b	mm	714	714	714	714
Wysokość	c	mm	1811	1929	2078	2196
	d	mm	1022	1022	1101	1101
	e	mm	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
	f	mm	323	323	323	323
	g	mm	83	83	83	83
	h	mm	268	268	267	267
	k	mm	978	978	1057	1057
	l	mm	1085	1085	1191	1191
	m	mm	1345	1345	1607	1607
	n	mm	1488	1488	1754	1754
	o	mm	—	1667	—	1934
	p	mm	1736	1851	2002	2118

Dane techniczne Vitocell Modular 300-VE

Vitocell Modular 300-VE składa się z pojemnościowego podgrzewacza cwu Vitocell 300-V, typ EVWA-200-S3, EVWA-250-S3 lub EVWA-300-S3 i zasobnika buforowego wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA.


Możliwe konfiguracje

Vitocell 100-E	Vitocell 300-V		
	EVWA-200-S3	EVWA-250-S3	EVWA-300-S3
50 l	X	X	X
75 l	X	X	X

Wskazówka

- Do montażu Vitocell 100-E, typ MSCA na Vitocell 300-V, typ EVWA-200-S3, EVWA-250-S3 i EVWA-300-S3 potrzeba dodatkowo 25 mm wysokości.
- Przyłącza zasobnika buforowego wody grzewczej Vitocell 100-E, typ MSCA można dowolnie ustawić dzięki możliwości obrotu (o 360°).
- Dane techniczne pojemnościowych podgrzewaczy cwu: patrz karta katalogowa Vitocell 300-V, typ EVWA i Vitocell 100-E, typ MSCA.

Wymiary typu EVWA-200-S3 i typu MSCA 50 l, 75 l



Przyłącza

(A)	Przyłącze wody grzewczej 1, odpowietrzanie	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(B)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Przyłącze wody grzewczej 2	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(C)	Przyłącze wody grzewczej 3	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(D)	Ciepła woda użytkowa	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(E)	Zasilanie wodą grzewczą z urządzenia grzewczego	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(F)	Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu cwu lub do regulatora temperatury	Średnica wewnętrzna: 16 mm	
(G)	Cyrkulacja	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(H)	Powrót wody grzewczej do urządzenia grzewczego	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(K)	Zimna woda użytkowa i spust	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(L)	Przyłącze wody grzewczej 4	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(M)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Przyłącze wody grzewczej 5	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(N)	Przyłącze wody grzewczej 6, opróżnianie	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(O)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Grzałka elektryczna (EHE)	G 1½	Gwint wewnętrzny
(P)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierkową, również do montażu grzałki elektrycznej	—	—

Dane techniczne Vitocell Modular 300-VE (ciąg dalszy)


Wymiary

Vitocell 300-V, typ EVWA-200-S3

Vitocell 100-E, typ MSCA

		I	200	
		I	50	75
Długość (Ø)	a	mm	668	668
Szerokość	b	mm	706	706
Wysokość	c	mm	1601	1719
	d	mm	1517	1632
	e	mm	—	1448
	f	mm	1269	1268
	g	mm	1140	1140
	h	mm	857	857
	k	mm	734	734
	l	mm	327	327
	m	mm	77	77
	n	mm	362	362
	o	mm	Ø 100	Ø 100

Wymiary EVWA-250-S3 lub EVWA-300-S3 i 50 l, 75 l



Dane techniczne Vitocell Modular 300-VE (ciąg dalszy)

Przyląca

(A)	Przylącze wody grzewczej 1, odpowietrzanie	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(B)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Przylącze wody grzewczej 2	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(C)	Przylącze wody grzewczej 3	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(D)	Ciepła woda użytkowa	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(E)	Cyrkulacja	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(F)	Zasilanie wodą grzewczą z urządzenia grzewczego	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(G)	Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu cwu lub do regulatora temperatury	Średnica wewnętrzna: 16 mm	
(H)	Powrót wody grzewczej do urządzenia grzewczego	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(K)	Zimna woda użytkowa i spust	G (3-K) 1	Gwint zewnętrzny
(L)	Przylącze wody grzewczej 4	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(M)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Przylącze wody grzewczej 5	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(N)	Przylącze wody grzewczej 6, opróżnianie	Rp 1	Gwint wewnętrzny
(O)	Tylko w przypadku pojemności 75 l: Grzałka elektryczna (EHE)	G1½	Gwint wewnętrzny
(P)	Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierзовą, również do montażu grzałki elektrycznej	—	

Wymiary

Vitocell 300-V, typ EVWA-250-S3, EVWA-300-S3		I	250		300	
Vitocell 100-E, typ MSCA		I	50	75	50	75
Długość (Ø)	a	mm	668	668	668	668
Szerokość	b	mm	706	706	706	706
Wysokość	c	mm	1806	1924	2068	2186
	d	mm	1731	1846	1992	2108
	e	mm	—	1662	—	1924
	f	mm	1483	1483	1744	1744
	g	mm	1345	1345	1607	1607
	h	mm	1063	1063	1191	1191
	k	mm	949	949	1057	1057
	l	mm	327	327	327	327
	m	mm	77	77	77	77
	n	mm	362	362	362	362
	o	mm	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100

Wskazówki projektowe

Zastrzeżenie gwarancyjne

Gwarancja jakiej udzielamy na eksploatację pojemnościowego podgrzewacza cwu zakłada, że podgrzewana woda posiada jakość wg aktualnie obowiązującego rozporządzenia o wodzie grzewczej i że istniejące instalacje uzdatniania wody działają bezusterkowo.

Powierzchnia przekazywania ciepła

Odporna na korozję, zabezpieczona powierzchnia przekazywania ciepła (woda grzewcza/nośnik ciepła) spełnia wymogi normy EN 1717/DIN 1988-100 wersja 2.

Grzałka elektryczna

Grzałka wkręcana pochodząca od innego producenta na odcinku o długości min. 130 mm nie może być ogrzewana. Grzałka elektryczna musi nadawać się do zastosowania w emaliowanych pojemnościowych zasobnikach buforowych.

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach wg EN 12828/DIN 1988 lub instalacjach solarnych wg EN 12977, uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Pojemnościowe podgrzewacze cwu są przeznaczone wyłącznie do gromadzenia i podgrzewania wody o jakości wody użytkowej, natomiast zasobniki buforowe wody grzewczej wyłącznie do wody o jakości wody grzewczej. Przy stosowaniu Vitotrans 353: Vitotrans 353 jest przeznaczony wyłącznie do wody o jakości wody użytkowej odpowiednio do naszych danych w broszurze Viessmann „Moduły świeżej wody Top-Technik Vitotrans 353”.

W kolektorach solarnych można stosować wyłącznie czynniki grzewcze dopuszczone przez producenta.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że instalację stacjonarną wykonano w połączeniu z dopuszczonymi komponentami, charakterystycznymi dla danej instalacji.

Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu innym niż ogrzewanie budynku lub podgrzew ciepłej wody użytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest dopuszczane przez producenta w zależności od konkretnego przypadku.

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności.

Niewłaściwe użycie ma miejsce również wówczas, gdy zmieniona zostanie funkcja komponentów systemu (np. poprzez bezpośredni podgrzew ciepłej wody użytkowej w kolektorze).

Należy przestrzegać przepisów ustawowych, przede wszystkim wymogów dotyczących higieny wody użytkowej.

Wypożyczenie dodatkowe

Grzałka elektryczna EHE do Vitocell 100-E, typ MSCA, 75 l

Wskazówka

Pasujące wyposażenie dodatkowe: patrz arkusz danych pojemnościowego podgrzewacza cwu i zasobnika buforowego wody grzewczej

Wypożyczenie:

- Zabezpieczający ogranicznik temperatury
- Regulator temperatury

Nr zam. Z012684

- Do montażu w zasobniku buforowym wody grzewczej lub pojemnościowym podgrzewaczu cwu
- Pozycja montażowa: króciec przyłączeniowy
- Do zastosowania przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14 °dH (średni stopień twardości do 2,5 mol/m³)

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE w połączeniu z zasobnikiem buforowym wody grzewczej / pojemnościowym podgrzewaczem cwu

Zasobnik	l	75
Pojemność możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej	l	38
Czas podgrzewu z 10 do 60°C z grzałką elektryczną EHE:		
– 2 kW	h	1,10
– 4 kW	h	0,55
– 6 kW	h	0,37
Minimalna odległość od ściany do montażu grzałki elektrycznej	mm	650

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE

Moc grzewcza	kW	2	4	6
Napięcie znamionowe		1/N/PE 230 V~/50 Hz	1/N/PE 230 V~/50 Hz	3/PE 400 V~/50 Hz
Znamionowe natężenie prądu elektrycznego	A	8,7	17,4	8,7
Masa	kg	2	2	2
Stopień ochrony		IP45	IP45	IP45

Grzałka elektryczna EHE do Vitocell 300-V, typ EVWA

Wskazówka

Pasujące wyposażenie dodatkowe: patrz arkusz danych pojemnościowego podgrzewacza cwu i zasobnika buforowego wody grzewczej

Nr zam. Z021954

- Do montażu w pojemnościowym podgrzewaczu cwu
- Pozycja montażowa: otwór kołnierzykowy
- Do zastosowania przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14 °dH (średni stopień twardości do 2,5 mol/m³)

Wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)


Wyposażenie:

- Zabezpieczający ogranicznik temperatury
- Regulator temperatury

Zakres dostawy:

- Grzałka elektryczna EHE
 - Kołnierz z uszczelką
 - Kołpak kołnierzowy
- Kolor kołpaka kołnierzowego: biały Vitopearl

Pozycja montażowa



Ilustracja Vitocell 300-V, typ EVWA-200-S3

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE w połączeniu z pojemnościowym podgrzewaczem cwu

Typ	l	200	250	300
Pojemność możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej	l	140	185	241
Szerokość z grzałką elektryczną EHE (wymiar b)	mm	790	790	790
Minimalna odległość od ściany do montażu grzałki elektrycznej	mm	500	500	500
Czas podgrzewu z 10 do 60°C z grzałką elektryczną EHE 2/4/6 kW:				
– 2 kW	h	4,08	5,38	7,00
– 4 kW	h	2,05	2,70	3,51
– 6 kW	h	1,37	1,80	2,35

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE

Moc grzewcza	kW	2	4	6
Napięcie znamionowe		1/N/PE 230 V~/50 Hz	1/N/PE 230 V~/50 Hz	3/PE 400 V~/50 Hz
Znamionowe natężenie prądu elektrycznego	A	8,7	17,4	8,7
Masa	kg	2	2	2
Stopień ochrony		IP45	IP45	IP45

Automatyczny zawór odpowietrzający

Nr zam. 7984135

Do montażu na jednym z przyłączy zasobnika buforowego

Zakres dostawy:

- Zawór odpowietrzający
- Trójnik G 1
- Uszczelki
- Izolacja termiczna

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Viessmann Sp. z o.o.
A Carrier Company
ul. Gen. Ziętki 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
fax: (32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl

6257510