



Klimatyzator
inwerterowy typu Split

VITOClima 230-S Dynamic

Inteligentny klimatyzator
do domu i biura



Vitoclima 230-S Dynamic to inteligentny klimatyzator, który uczy się i optymalizuje swoją pracę w celu zapewnienia komfortu i oszczędności energii.

Vitoclima 230-S Dynamic wykorzystuje nowoczesną technologię samoadaptacyjną, aby zapewnić wysoką sprawność, oszczędność energii i komfort. Algorytm sztucznej inteligencji aktywnie uczy się zmiennego środowiska użytkownika i wybiera optymalną energooszczędną strategię sterowania.

Algorytm udoskonala swoje działanie wraz z upływem czasu i automatycznie dostosowuje pracę do aktualnych warunków w pomieszczeniu (powierzchnia, temperatura i wilgotność) i przyzwyczaję domowników, zapewniając w ten sposób do 10% oszczędności energii i idealny klimat każdego dnia przez cały rok.

Kontrola wilgotności powietrza

Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w system kontroli wilgotności w zakresie 40-80% podczas chłodzenia i 30-70% podczas osuszania dla optymalnego komfortu. Funkcja ta pozwala utrzymać zadany poziom wilgotności w powietrzu, co wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie. Ponadto funkcja ciągłego osuszania jest przydatna, gdy w pomieszczeniu wymagane jest wysuszenie wilgotnych ubrań przy jednoczesnym chłodzeniu.

Lampa UVC

Nowością w klimatyzatorach Viessmann jest umieszczenie w jednostce wewnętrznej lampy UVC, która ze skutecznością 93% pozbywa się wektorów bakterii, wirusów i pleśni. Lampa jest zabudowana w szczelnej obudowie ochronnej wewnątrz jednostki i jest całkowicie bezpieczna do stosowania w obecności domowników.

Niezawodna i oszczędna praca

Vitoclima 230-S Dynamic wykorzystuje technologię inwerterową, która może modulować moc sprężarki w dowolnym momencie w zależności od rzeczywistych potrzeb. Pozwala to na znaczną oszczędność energii przy szerokim zakresie pracy klimatyzatora o każdej porze roku. Jednostka zewnętrzna jest w stanie pracować w trybie ogrzewania do -25°C, a w trybie chłodzenia do +50°C temperatury powietrza zewnętrznego.

Nocny tryb pracy redukuje generowany poziom ciśnienia akustycznego do 40 dB(A) w jednostce zewnętrznej oraz do 19 dB(A) w jednostce wewnętrznej, co odpowiada szelestowi liści na wietrze.

Urządzenie oferuje również inne przydatne funkcje, m.in.:

- **Wi-Fi** – sterowanie klimatyzatorem poprzez aplikację mobilną;
- **I Feel** – automatyczne dopasowanie temperatury pomieszczenia poprzez czujnik umieszczony w pilocie;
- **Turbo** – umożliwia szybkie przewietrzanie pomieszczenia;
- **Gorący start** – wstępne nagrzanie powietrza w jednostce przed uruchomieniem wentylatora;
- **Sleep** – nocny tryb pracy klimatyzatora redukuje hałas jednostki wewnętrznej do 19 dB(A);
- **+8°C** – umożliwia w okresie zimowym utrzymywanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałej temperatury +8°C (dla ochrony budynku przed zamarzaniem).

Wydajność chłodnicza: od 2,7 do 6,5 kW

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

W skład zestawu Vitoclima 230-S Dynamic wchodzi wstępnie napełniona czynnikiem chłodniczym jednostka zewnętrzna oraz estetyczna i utrzymana w nowoczesnym stylu jednostka wewnętrzna, wyposażona w elektroniczny wyświetlacz oraz pilot do zdalnej obsługi. Jednostka wewnętrzna jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych – białym lub grafitowym. Pilot zdalnego sterowania dostarczany jest odpowiednio w kolorze białym lub czarnym. Wyświetlacz jednostki wewnętrznej automatycznie dostosowuje swoją jasność do światła w pomieszczeniu dzięki czujnikowi oświetlenia otoczenia.

Samooczyszczanie

Klimatyzator Vitoclima 230-S Dynamic wyposażony jest w technologię automatycznego czyszczenia parownika w pięciu krokach: poprzez proces skraplania, szronienia, odszraniania, osuszania i sterylizacja w temperaturze 55°C – jednostka wewnętrzna jest oczyszczona z kurzu i zapachów.

Jednostka wewnętrzna



Jednostka zewnętrzna



Główne zalety Vitoclima 230-S Dynamic

- + Inteligentny algorytm samouczący generuje do 10% oszczędności energii.
- + Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej SEER i SCOP, w klasie energetycznej A+++/A++.
- + Wbudowana lampa UVC likwidująca 93% szkodliwych drobnoustrojów.
- + Zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +50°C; w trybie grzania: -25°C do +30°C (temperatury otoczenia).
- + Funkcja „I Feel” wykorzystująca czujnik temperatury wbudowany w pilot zdalnego sterowania.
- + Tryb snu redukujący hałas jednostki zewnętrznej do 40 dB(A) i jednostki wewnętrznej do 19 dB(A).
- + Wi-Fi umożliwiające sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną.

Poprawa jakości powietrza

Klimatyzatory Vitoclima 230-S Dynamic są w standardzie wyposażone w jonizator i filtry zdrowotne (PM2.5 z jonami srebra oraz filtr biologiczny). Dzięki temu powietrze jest wolne od zarasków, wirusów, bakterii, grzybów, kurzu, pyłów i innych szkodliwych dla człowieka alergenów. Powietrze staje się czyste i dodatkowo pozbawione przykrych zapachów. Dodatkowym benefitem dla użytkownika jest filtrowanie najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń atmosferycznych PM2.5.

Aby utrzymać nieprzerwany komfort z użytkowania, rekomendujemy wymianę filtrów zdrowotnych co 6 miesięcy. Filtry te dostępne są w naszym sklepie internetowym.

**VIESSMANN
SKLEP**

Sprawdź ofertę filtrów do klimatyzatora Vitoclima 230-S Dynamic w naszym sklepie internetowym!



Klimatyzator typu Split

VITOClima 230-S DYNAMIC

- 1 Jednostka wewnętrzna o nowoczesnym wyglądzie nada stylowego charakteru w każdym wnętrzu.
- 2 Wyświetlacz LED z czujnikiem oświetlenia otoczenia, który dostosowuje natężenie światła wyświetlacza.
- 3 Jednostka zewnętrzna z wentylatorem o wysokiej wydajności gwarantującym niezawodną pracę urządzenia.
- 4 Wysokosprawna sprężarka pozwalająca na szeroki zakres modulacji w trybie grzania i chłodzenia.
- 5 Pilot zdalnego sterowania z wbudowanym czujnikiem temperatury i podświetlanym ekranem do zdalnej kontroli.

5 lat gwarancji

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej urządzenia.



Dane techniczne Vitoclima 230-S Dynamic

Vitoclima 230-S Dynamic	Typ	2,7 kW	3,5 kW	5,1 kW	6,5 kW
Numer		ZK08286	ZK08287	ZK08288	ZK08289
zamówieniowy	- kolor biały - kolor grafitowy	ZK08290	ZK08291	ZK08292	ZK08293
Jednostka wewnętrzna	- kolor biały - kolor grafitowy	Typ IWAA230MGC027	Typ IWAA230MGC035	Typ IWAA230MGC051	Typ IWAA230MGC065
Jednostka zewnętrzna		Typ IWAA230MGC027 grafit	Typ IWAA230MGC035 grafit	Typ IWAA230MGC051 grafit	Typ IWAA230MGC065 grafit
Nominalna moc chłodzenia	kW Btu/h	2,7 9212	3,5 11 942	5,1 17401	6,5 22200
Zakres mocy chłodzenia	kW Btu/h	0,8-3,7 2729-12624	0,9-4,3 3070-14671	1,0-6,4 3412-21837	1,0-7,8 3400-26600
Nominalna moc grzania	kW Btu/h	3,0 10236	3,8 12966	5,6 19 107	7,034 24000
Zakres mocy grzania	kW Btu/h	0,9-4,1 3071-13989	0,9-4,7 3070-16000	1,1-7,0 3753-23884	1,55-9,0 5290-30700
Pobór energii	- chłodzenie (min-max) - grzanie (min-max)	kW 0,67 (0,1-1,3) kW 0,68 (0,15-1,4)	0,91 (0,12-1,48) 0,95 (0,18-1,75)	1,42 (0,08-2,3) 1,365 (0,18-2,3)	2,03 (0,45-2,9) 1,98 (0,27-4,0)
Prąd znamionowy	- chłodzenie - grzanie	A 6,0 A 6,2	7,75 7,75	6,4 6,2	13,0 17,5
Napięcie znamionowe		1/N/230 V~50 Hz	1/N/230 V~50 Hz	1/N/230 V~50 Hz	1/N/230 V~50 Hz
Współczynniki efektywności	- EER/SEER - COP/SCOP	4,03/8,5 4,41/4,6	3,85/8,5 4,0/4,8	3,6/8,5 4,1/4,6	3,82/8,5 3,55/4,4
Orientacyjna powierzchnia pomieszczenia	m ²	do 27	do 35	do 51	do 65
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie, w skali (w skali od D do A+++)		◀A+++/◀A++	◀A+++/◀A++	◀A+++/◀A++	◀A+++/◀A+
Jednostka zewnętrzna					
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	873 × 555 × 376	958 × 660 × 402
Masa	kg	25	27	37	42,5
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	61	63	65	70
Temperaturowy zakres pracy	°C	-15 ~ +50 -25 ~ +30	-15 ~ +50 -25 ~ +30	-15 ~ +50 -25 ~ +30	-15 ~ +50 -25 ~ +30
Czynnik chłodniczy / GWP		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie czynnika / całkowite GWP	kg/t eqCO ₂	0,53	0,6	0,95	1,3
Wstępne wypełnienie - długość rurociągu	m	5	5	5	5
Wymagane dopełnienie czynnika	g/m	16	16	16	40
Rurociąg cieczowy	- przyłącze - średnica	cale ¼" mm 6,35	cale ¼" mm 6,35	cale ¼" mm 6,35	cale ¼" mm 6,35
Rurociąg gazowy	- przyłącze - średnica	cale ⅜" mm 9,52	cale ⅜" mm 9,52	cale ½" mm 12,7	cale ⅝" mm 16,0
Maksymalna długość rurociągu	m	15	20	25	25
Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	m	10	10	10	10
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	mm	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222	993 × 311 × 222
Masa	kg	9,5	9,5	13	13,5
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	58 do 36	60 do 38	60 do 41	64 do 43
Zakres regulacji temperatury	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
A Carrier Company

9451 369 PL 05/2026

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

©2026 Carrier. All Rights Reserved.

Twój Fachowy Doradca